

LINX TT 500



Toplam sahip olma maliyeti

- ✓ **Basınçlı hava olmadan çalışarak** kurulum ve çalıştırma maliyetlerini azaltır, baskı kalitesini sürekli korur
- ✓ **Üretim hattınızın baskı ihtiyaçlarına** daha iyi cevap verebilecek yazıcı ve ribon yelpazesi
- ✓ **Ribon başına daha fazla baskı almanızı sağlayan çift yönlü motorlar** ile ribon kullanımı optimize etmek



Artan verimlilik

- ✓ **Hafif ve basit kaset sistemi** ile hızlı ve kolay ribon değişimi
- ✓ **Linx TT500 ile, 700 m uzunluğa kadar ribon genişliği; bu durum daha az ribon kullanımı gerektirir ve üretim hattının verimini artırır**
- ✓ Bakımı kolay, **kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçalara sahiptir**



Kullanım kolaylığı

- ✓ **Elektronik basınç kontrolü ile** baskı kalitesini ayarlamak ve korumak oldukça kolaydır.
- ✓ Hataları en aza indirmek için tasarlanmış basit bir kaset sistemi ile **kolay ribon değiştirme**
- ✓ Sezgisel grafik kullanıcı arayüzü ile **basit ve hatasız mesaj oluşturma**

Linx termal transfer yazıcılar, çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda ambalaj malzemeleri üzerine ideal baskı çözümü sunar.

Toplam sahip olma maliyetinizi düşürmek ve üretim hattınızın verimini arttırmak için tasarlanan Linx içerik bilgilerini kodlamak için uygundur. Yazıcılar, son kullanma tarihi, parti numarası, barkodlar ve içerik bilgilerini kodlamak için uygundur.

Linx termal transfer yazıcılar, 107 mm'ye kadar baskı genişliği ile 1000 mm/s'ye kadar kodlama yapabilir.

**(KONTROL ÜNİTESİ)
ÜSTTEN GÖRÜNÜM**



**KONTROL ÜNİTESİ
ÖNDEN GÖRÜNÜM**



YAZICI



RİBON KASETİ



Teknik Özellikler

PERFORMANS

Aralıklı ya da sürekli hareket modu

Baskı kafası özellikleri:

32mm, 200dpi, 8 nokta/mm

Baskı alanı - aralıklı hareket modu:

Maksimum 32mm (G) x 47mm (U)

Baskı alanı - sürekli hareket modu:

Maksimum 32mm (G) x 100mm (U)

Maksimum verim*:

Dakikada 150 baskı

Ribon genişliği:

20mm - 33mm

Maksimum ribon uzunluğu:

700m

Baskı hızı* - aralıklı hareket modu:

50mm/sn - 300mm/sn

Baskı hızı* - sürekli hareket modu:

40mm/sn - 500mm/sn

Yazıcı ve güç kaynağı ünitesi arasındaki kablo

uzunluğu: 3 metre (5m opsiyonlu)

GENEL ÖZELLİKLER

WYSIWYG ile baskı önizleme 5,0 inç WVGA

(800x480) LCD dokunmatik grafik kullanıcı arayüz

Ribon tüketim göstergesi ve ribon kopma/makara

sonu algılamasını içeren çift yönlü ribon sürücü

Hafif, basit ve tuşlu kaset tasarımı

Yerleşik tanılama

3 seviyeli parola koruması

Çoklu operatör dili

*Baskı hızları ve verim, malzeme, uygulama ve

ayarlara bağlıdır.

PROGRAMLAMA VE YAZDIRMA ÖZELLİKLERİ

Linx CLARiSOFT® mesaj tasarımı yazılımı

Windows® TrueType® için tamamen indirilebilir yazı karakteri (birden fazla dil ve Unicode desteği dahil)

Barkodlar EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E ve QR

Sabit, değişken metin ve sayı alanları

Kullanıcı tarafından girilebilen metin ve sayı alanları

Otomatik artan/azalan metinler, sayaçlar ve barkodlar

Temel şekil çizimi

Esnek tarih/saat biçimleri

Otomatik son kullanma tarihi hesaplama

Vardiya kodlaması için biçimler

Birden fazla grafik biçimi desteklenir - maksimum baskı alanına kadar herhangi bir boyut

Alanları veri tabanına bağlama olanağı

0°, 90°, 180°, 270° alan yönü

Ayna görüntüsü baskısı, görüntü döndürme ve ters baskı

Gerçek zamanlı saat işlevleri

Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen aşağı açılır liste alanları

Radyal ribon tasarımı

MONTAJ SEÇENEKLERİ

Kodlayıcının paketleme makinesine entegre edilmesi için evrensel braket sistemi

RİBON SEÇENEKLERİ

Wax / Resin veya Resin mürekkebi

Renk, uzunluk ve genişlik çeşitliliği

BAĞLANTILAR/ARAYÜZLER

Harici girişler (yazılımla tamamen yapılandırılabilir):

2 PNP giriş

Harici çıkışlar (yazılımla tamamen yapılandırılabilir):

2 röle çıkışı ve 2 PNP +24V çıkışı

RS232

Ethernet

USB bellek desteği

İkili ve ASCII iletişim protokolleri

Linx CLARiNET® (opsiyonel) kullanılarak ana PC Modu (uzak veri tabanı)

Claricom CLARiNET® kodlayıcıdan bağımsız ağ yönetimi yazılımı (opsiyonel)

4 adede kadar TT 500 yazıcıyı tek bir kullanıcı

arayüzüne bağlayabilme

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Hava beslemesi: Basınçlı hava gerektirmez

Nem aralığı: Maks. %85

Güç Kaynağı: 100 - 240VAC, 50/60Hz, 2A

Çalışma sıcaklığı: 0° - 40°C

YÖNETMELİK ONAYLARI

CE

NRTL

FCC

Linx, ürünlerini sürekli olarak geliştirmektedir ve ürünlerin

özelliklerini uyar vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

